



Egenskaber

- Fremragende olie-, fedt- og smudsjernelse
- Høj pigmentløsnings- og smudsbæreevne.
- Optimal beskyttelse mod gråning
- Fuld vaskekraft allerede fra 60°C
- Særlig velegnet til automatisk dosering pga. lav viskositet
- Kan som basisvaskemiddel uproblematisk kombineres med enzymer og blegemidler
- Virkningsfuld beskyttelse mod hærdedannere og kalk

Flydende vaskemiddel - koncentrat til hvid- og kulørt vask af bomuld og blandingsvæv.

Fsisk – kemiske data

Udseende:	klar, gullig, opalescerende væske
Tæthed:	1,28 g/ml (20°C)
Viskositet:	70 mPas (20°C)
Samlet alkalitet:	2,3 ± 0,2 g/l (1 % opløsning)
Ætsningsalkalitet:	1,4 ± 0,2 g/l (1 % opløsning)
pH-værdi:	12,8 (1 % opløsning)

Anvendelse

Dosering:

Forvask: 10 - 30 ml/kg tørvask

Klarvask 10 - 20 ml/kg tørvask

Temperatur:

Forvask 50 - 70 °C alt efter varetype

Klarvask 60 - 95 °C alt efter varetype

I lavtemperaturområdet 40-60 °C anbefaler vi at anvende Derval Energy som vaskeforstærker til fjernelse af fedt. I det høje temperaturområde 60-85°C (ekstrem tilsmudsning af olie og fedt) er det en fordel at tilsætte Derval Pre i forvasken.

Brug og opbevaring

Luk beholderen tæt efter hver udtagelse. DERVAL SOLO kan opbevares i lukkede beholdere i mindst 12 måneder. Undgå opbevaring ved temperaturer under 0°C. Efter opbevaring ved lave temperaturer bør DERVAL SOLO tempereres til ca. 15°C før anvendelse.

Alle oplysninger baserer på vor nuværende viden. Anvendelsen af produktet skal tilpasses de pågældende driftsforhold. Eventuelle forpligtelser kan ikke udledes.

kreussler

*Kompetent og effektiv
i tekstilkemi og hygiejne*