



Egenskaber

- CLIP COMFORT bevirker igennem sin særlige rengøringsydelse hygiejnisk renhed og beskytter de rensede tekstiler omfattende for forgråning.
- CLIP COMFORT har højaktive, lugtabsorberende egenskaber, som giver det rensede tøj en neutral og frisk duft.
- CLIP COMFORTs lugtabsorption er så udpræget, at også intense belastninger fra femmedlugte, såsom røg og kropsudskillelser bliver fjernet på tilforladelig vis.
- Dette gør at CLIP COMFORT også er egnet til at behandle overtøj fra plejehjem og tekstiler efter vand- og brandskader.
- Fiberplejende appreturer og den tilforladelige antistatik mindsker finishanstrængelser; bærekomforten af det rensede tøj bliver vedvarende øget.

Rengøringsforstærker-koncentrat med højaktiv lugtabsorber, neutral duft, udmærket antistatik og komfortappretur for rensning af tekstiler.
Anvendelse i perchlorethylen og kulbrinte opløsningsmidler (KWL)

- CLIP COMFORT undgår aflejring og fortykkelser af fnug i resemaskinen. Dette bevirker at tørreprocessen kan afvikles på optimal vis.
- CLIP COMFORT indeholder ingen VOC (flygtige organiske forbindelser); destillationsresten forbliver flydende og pumpbart.

Kemisk-fysikaliske data

Udseende:	klar, lysegul væske
Tæthed:	0,92 g/ml (20°C)
Viskositet:	50 - 100 mPas (20°C)
pH-værdi:	7,0 - 8,0
Flammepunkt:	Over 100 °C
Opløselighed:	opløselig i perchlorethylen, kulbrinte opløsningsmidler
Kulderesistens:	uklarhedspunkt < 0°C

Brug og lagring

Anvendelse

Vejledende koncentration:

2 – 3 ml CLIP COMFORT per liter væske
i tank og filter

Påfyld:

Tobadsmetode

(1. bad til destillation)
dosering i 2. bad → 75 ml CLIP
COMFORT per 10 kg maskinkapacitet

Enkeltdadsmetode

50 ml CLIP COMFORT per 10 kg
maskinkapacitet.

Pletrens:

I PER → Prenett Max og Prenett Pur

I KWL → Prenett Pur og Prenett CS

Læs produktblade af de pågældende
pletrensningsmidler omhyggeligt.

Bemærk:

Ved ikke vandægte farvninger, som kan
forekomme hos viskose, silke, bomuld,
lærred, mikrofibres, acetat er der under
pletrensningen fare for lokale ændringer
eller tab af farve.

I tvivlstilfælde skal pletrensningen
udelades.

CLIP COMFORT kan i lukket forpakning
lagres i mindst 12 måneder.

Produktet er ikke følsomt over for frost,
men bliver tykflydende ved lave
temperaturer.

For korrekt dosering skal produktet før
anvendelse opvarmes mindst til + 15 °C.

Alle oplysninger svarer til vores aktuelle viden. Brugen af produktet skal svare til de lokale driftsforhold. Der kan ikke udledes forpligtelser.

kreussler

*Kompetent og efficient
I tekstilkemi og hygiejne*